

## Halbverschraubung HKZ mit Zugentlastung


Polyamid



- Material: Polyamid PA6.6
- Schrauben: Stahl, verzinkt

- Lieferfarbe: lichtgrau (RAL 7035)
- hohe Zugentlastung durch Zugentlastungsschelle

- Temp.bereich: -20°C bis +80°C
- metrische Verschraubung nach EN 60423



Art.-Nr.	A Gewinde	ØC/mm Klemmbereich	L/mm Gewindelänge	SW1 Schlüsselweite	H Höhe	Di/mm Ø innen	VE Stück	Netto € pro 100 Stück		
								ab 20 St.	ab 100 St.	ab 200 St.
<b>mit metrischem Gewinde</b>										
25916	M16x1,5	4,0 - 11,3	8,5	19	23	11,5	100	196,12	178,29	160,46
25920	M20x1,5	4,5 - 14,3	10,0	23	27	14,5	100	226,71	206,10	185,49
25925	M25x1,5	6,0 - 17,9	12,9	32	36,5	18,1	100	286,44	260,40	234,36
25932	M32x1,5	7,5 - 24,5	16,9	42	45,9	24,7	50	400,15	363,78	327,40
<b>mit PG-Gewinde</b>										
27309	PG 9	4,5 - 11	8,5	19	23	11,5	25	205,93	187,20	168,48
27311	PG 11	5 - 13	9	21	25	13,5	25	216,66	196,97	177,27
27313	PG 13,5	5 - 14	10	23	27	14,5	25	238,05	216,41	194,76
27316	PG 16	6 - 16	10	25	29	16,5	25	246,32	223,92	201,53
27321	PG 21	7 - 18	12,9	32	36,5	18,5	10	300,76	273,42	246,08
27329	PG 29	8 - 24	16,9	42	45,9	24,5	10	420,16	381,97	343,77