

Atmungsaktive Kabelverschraubung AKV

Polyamid



- Grundkörper: Polyamid
- Membran: ePTFE
- Dichtung: EPDM

- Lieferfarben:
- lichtgrau ...-1 (RAL 7035)
 - tiefschwarz ...-3 (RAL 9005)

- Schutzart: IP68
- Temp.bereich: -40°C bis +100°C



- Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem Element
- Minimiere Kondenswasserbildung und somit Reduzierung von Betriebsausfällen und aufwändigen Reparaturen
- keine Tropflöcher, welche die Schutzart herabsetzen
- keine teure und wartungsintensive Belüftungselektrik

Art.-Nr. <small>mit Farb-Nr. 1/3</small>	A <small>Gewinde</small>	SW1 <small>mm</small>	L/mm <small>mm</small>	H <small>Höhe</small>	ØC <small>mm</small>	VE <small>Stück</small>	Netto € pro Stück <small>ab 1 St.</small>
mit metrischem Gewinde							
26316-1/3	M16 x 1,5	20	9	37-43	4,5 - 10	1	7,39
26320-1/3	M20 x 1,5	24	10	41-50	6 - 13	1	8,42
26325-1/3	M25 x 1,5	29	10	45-54	9 - 17	1	11,87
26332-1/3	M32 x 1,5	36	12	49-58	13 - 21	1	16,53
26340-1/3	M40 x 1,5	46	12	52-65	16 - 28	1	27,13

Staffel-Nettopreise auf Anfrage: Infotelefon +49 (0)9120 6429