

Atmungsaktive Kabelverschraubung AKV-MS

Messing



- Grundkörper: Messing, vernickelt
- Klemmkäfig: Polyamid
- Membran: ePTFE
- Dichtung: EPDM

- Schutzart: IP68
- Temp.bereich: -40°C bis +100°C



- Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem Element
- Minimierte Kondenswasserbildung und somit Reduzierung von Betriebsausfällen und aufwändigen Reparaturen
- keine Tropflöcher, welche die Schutzart herabsetzen
- keine teure und wartungsintensive Belüftungselektrik

Art.-Nr.	A	SW1	L/mm	H	ØC	VE	Netto € pro Stück
Gewinde	mm	mm	Höhe	mm	Stück		ab 1 St.
mit metrischem Gewinde							
16316	M16 x 1,5	20	6	34-42	4,5 - 10	1	27,46
16320	M20 x 1,5	24	6	41-50	6 - 13	1	25,21
16325	M25 x 1,5	29	7	43-52	9 - 17	1	42,24
16332	M32 x 1,5	36	8	47-56	13 - 21	1	59,59
16340	M40 x 1,5	46	9	57-70	16 - 28	1	95,93
16350	M50 x 1,5	55	9	64-77	21 - 35	1	149,90
16363	M63 x 1,5	68	9	69-83	34 - 48	1	204,49

auf Anfrage: auch aus Edelstahl und in EMV-Ausführung erhältlich!
Staffel-Nettopreise auf Anfrage: Infotelefon +49 (0)9120 6429