



Verschraubung WADI

Messing



- Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Dichtung aus Nitrilkautschuk NBR (M6-M10) bzw. Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR (M75-M110)
- O-Ring aus Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: nach EN 60423
- für sehr kleine Kabeldurchmesser (M6-M10)
- großer Dicht- und Klemmbereich (M75-M110)
- montagefreundlich
- Temp.-Ber.: -30°C bis + 100°C
- Schutzart: IP 65



Art.-Nr.	A	ØC mm	L mm	SW mm	H	VE Stück	Netto € pro 100 Stück		
							ab 5 St.	ab 100 St..	ab 200 St..
mit metrischem Gewinde M6 - M10									
111005	M6 x 1,0	2 - 3,2	6	8	16,5	100	183,60	153,10	139,90
111006	M8 x 1,25	3 - 5	6	11	19	100	183,60	153,10	139,90
111010	M10 x 1,5	4 - 6	6	12	19,5	100	215,60	196,90	179,80

Art.-Nr.	A	ØC mm	L mm	SW mm	H	VE Stück	Netto € pro Stück
							ab 1 St.
mit metrischem Gewinde M75 - M110							
1010M75/1	M75 x 1,5	48 - 55	18	90	60	1	95,90
1010M75/2	M75 x 1,5	53 - 60	18	90	60	1	95,90
1010M80	M80 x 2,0	53 - 60	18	90	60	1	110,90
1010M85	M85 x 2,0	58 - 65	18	100	60	1	115,10
1010M90	M90 x 2,0	63 - 70	18	100	60	1	179,90
1010M110	M110 x 3,0	68 - 75	22	125	75	1	214,10