


Verschraubung wärmebeständig

Messing



- **Hutmutter & Zwischenstutzen:** Messing, galv. vernickelt
- **Dichteinsatz:** Viton
- **Zw.stutzen:** Messing, galvanisch vernickelt
- **O-Ring:** Viton
- **Anschlussgewinde:** nach EN 60423
- sichere und kabelschonende Abdichtung
- hohe Zugentlastung
- großer Dicht- und Klemmbereich
- gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- **Temp.-Ber.:** -25°C bis + 230°C
- **Schutzart:** IP68-5bar
IPX9 in Vorbereitung
- **Prüfnorm:** EN62444 Tab 2A



Art.-Nr.	A	ØC mm	L mm	SW mm	H	VE Stück	Netto € pro 100 Stück ab 1 Stück
mit metrischem Gewinde							
15212-V	M12 x 1,5	5 - 7	5	16	22	50	299,10
15216-V	M16 x 1,5	5 - 7	5,5	17	24	50	397,20
15217-V	M16 x 1,5	8 - 10	5,5	17	24	50	397,20
15220-V	M20 x 1,5	7 - 10	6	22	27	50	614,90
15221-V	M20 x 1,5	11 - 14	6	22	27	50	614,90
15225-V	M25 x 1,5	11 - 14	7	30	31	25	1.060,00
15226-V	M25 x 1,5	15 - 19	7	30	31	25	1.060,00
15232-V	M32 x 1,5	15 - 18	8	34	32	25	1.630,00
15233-V	M32 x 1,5	19 - 22	8	34	32	25	1.630,00
15240-V	M40 x 1,5	21 - 24	8	44	39	10	1.930,00
15241-V	M40 x 1,5	25 - 28	8	44	39	10	1.930,00