

## Druckschraube DZ mit Zugentlastungsbügel


Messing



- Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt  
- Zugentlastungsschelle mit Edelstahlschrauben

- mit Sechskant-Zwischenstützen  
- sehr hohe Zugentlastung

- Schutzart: abh. von kombinierten Elementen  
Temp.-Ber.: -60°C bis + 200°C



Art.-Nr.	A	ØC mm	L mm	SW1 mm	H mm	Di mm	VE Stück	Netto € pro 100 Stück		
								ab 5 St.	ab 100 St.	ab 200 St.
<b>mit PG-Gewinde</b>										
55009	PG 9	6 - 8,5	6	17	17	8,5	50	88,20	81,80	77,60
55011	PG 11	7,5 - 12	6	20	17,5	12	50	93,56	87,26	81,80
55013	PG 13,5	8,5 - 13,5	6,5	22	18,5	13,5	25	141,80	131,57	122,96
55016	PG 16	9,5 - 15,5	6,5	24	18,5	15,5	25	160,55	151,31	141,88
55021	PG 21	12 - 20,5	7,5	30	21,5	20,5	25	209,87	199,38	173,99
55029	PG 29	16,5 - 29,5	8	41	24,5	29,5	10	358,37	336,95	314,98
55036	PG 36	29 - 40,5	9,5	50	auf Anfrage		10	auf Anfrage		
55042	PG 42	34 - 45	10	57	auf Anfrage		5	auf Anfrage		
55048	PG 48	39 - 50	11,5	64	auf Anfrage		5	auf Anfrage		