Reduktion KR-ATEX

Polyamid

- Material: Polyamid 6, tiefschwarz RAL 9005
- Gewinde: metrisch, nach EN 60423
- Gerätegruppe: II
- Kategorie/Zone: 2G, 2D und 3G / 1, 2, 21, 22
- Zündschutzart: Ex e, erhöhte Sicherheit
- Ex tD A21, Schutz durch Gehäuse
- Schutzart: IP 66
- Temperatur: -20°C bis +70°C
- Prüfnorm: EN 60079-0 / ...-7, EN 61241-0 / ...-1
- EG-Prüfb.: PTB 99 ATEX 3128 X (M20 bis M63)



Art.-Nr.	A von Gewinde	B auf Gewinde	L mm	SW1 mm	H mm	VE Stück	Netto € pro 100 Stück ab 25 Stück	ab 100 St.	ab 200 St.
mit metrischem Gewinde									
911612-EX	M16x1,5	M12x1,5	8	24	12	25	197,90	177,10	166,60
912012-EX	M20x1,5	M12x1,5	8	24	12	25	211,20	189,00	177,80
912016-EX	M20x1,5	M16x1,5	8	24	12	25	211,20	189,00	177,80
912512-EX	M25x1,5	M12x1,5	8	29	14	10	227,10	203,10	291,10
912516-EX	M25x1,5	M16x1,5	8	29	14	10	227,10	203,10	291,10
912520-EX	M25x1,5	M20x1,5	8	29	14	10	227,10	203,10	291,10
913220-EX	M32x1,5	M20x1,5	10	36	16	5	278,50	263,00	247,10
913225-EX	M32x1,5	M25x1,5	10	36	16	5	278,50	263,00	247,10
914025-EX	M40x1,5	M25x1,5	10	46	16	1	442,80	417,10	394,10
914032-EX	M40x1,5	M32x1,5	10	46	16	1	442,80	417,10	394,10
915032-EX	M50x1,5	M32x1,5	12	55	18	1	695,30	655,20	617,90
915040-EX	M50x1,5	M40x1,5	12	55	18	1	695,30	655,20	617,90
916340-EX	M63x1,5	M40x1,5	12	68	18	1	1.139,10	1.074,30	1.012,40
916350-EX	M63x1,5	M50x1,5	12	68	18	1	1.139,10	1.074,30	1.012,40