


Reduktion MR-ATEX

Messing



- | | | |
|--|---|---|
| - Material: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt | - Gerätegruppe: II | - Schutzart: IP 68 |
| - O-Ring: Nitrilkautschuk NBR | - Kategorie/Zone: 2G, 2D und 3G / 1, 2, 21, 22 | - Temperatur: -30°C bis +80°C |
| - Gewinde: metrisch, nach EN 60423 | - Zündschutzart: Ex e, erhöhte Sicherheit | - Prüfnorm: EN 60079-0 / ...-7, EN 61241-0 / ...-1 |
| | - Ex tD A21, Schutz durch Gehäuse | - EG-Prüfb.: DMT 99 ATEX E016 |



Art.-Nr.	A von Gewinde	B auf Gewinde	L mm	SW mm	H mm	VE Stück	Netto € pro 100 Stück		
							ab 25 Stück	ab 100 St.	ab 200 St.
mit metrischem Gewinde									
921612-EX	M16	M12	5	17	8	25	135,70	128,20	120,10
922012-EX	M20	M12	6	22	9	25	157,20	147,50	139,10
922016-EX	M20	M16	6	22	9	25	157,20	147,50	139,10
922516-EX	M25	M16	7	27	10	10	186,80	175,90	165,80
922520-EX	M25	M20	7	27	10	10	186,80	175,90	165,80
923220-EX	M32	M20	8	34	11	5	236,00	221,30	208,10
923225-EX	M32	M25	8	34	11	5	236,00	221,30	208,10
924025-EX	M40	M25	8	43	12	1	415,90	392,10	369,20
924032-EX	M40	M32	8	43	12	1	415,90	392,10	369,20
925032-EX	M50	M32	9	55	13	1	585,90	528,10	498,30
925040-EX	M50	M40	9	55	13	1	585,90	528,10	498,30
926350-EX	M63	M50	10	65	14	1	884,90	795,10	751,20