


Polyflex Wellrohr "Standard"
Polyamid 6


- Material: Polyamid 6, selbstverlöschend
- kein Unterwickelband bei Verzweigungen und Kabelenden erforderlich
- UV-beständig, Halogenfrei

Lieferfarben:
 grau gr *Farb-Nr. 1*
 schwarz schw *Farb-Nr. 2*

- Schutzart: IP 50
- Temperatur: -40°C bis +120°C (3000h), bis +150°C (240h)
- Flammenschutz: UL94: HB, n. FMVSS 302: <100mm/min.
- Zulassungen: VDE, UL (Nr. E81472), CSA, GGVS



Art.-Nr. <i>mit Farb-Nr. 1/2</i>	NW Nennweite	ØA mm	ØI mm	Biegeradius mm	VE m	Netto € pro Meter		
						Schnittlänge	ab 1 VE	ab 3 VE
W0607-1/2	8,5	11,7	8,4	15	50	0,65	0,52	0,44
W0609-1/2	10	13,0	9,9	20	50	0,65	0,52	0,44
W0611-1/2	12	15,7	12,2	30	50	0,92	0,74	0,63
W0612-1/2	13	15,8	12,7	35	50	1,01	0,79	0,66
W0616-1/2	17	21,2	16,6	45	50	1,47	1,18	1,00
W0622-1/2	22	25,4	21,3	50	50	2,17	1,74	1,48
W0621-1/2	23	28,9	23,2	55	50	2,29	1,84	1,56
W0629-1/2	29	34,5	29,0	65	25	2,86	2,29	1,96
W0636-1/2	37	42,4	36,0	90	25	4,05	3,24	2,77
W0648-1/2	50	54,0	47,7	100	25	5,39	4,31	3,73

auch als geschlitzte Ausführung auf Anfrage erhältlich!