


Polyflex Wellrohr "GIGANT"
PPmod


- | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----|------------|---------|----|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Material: Polypropylen, modifiziertes - Hohe Kaltschlagzähigkeit und Reißdehnung, biege-
wechselbeständig, sehr gute chemische Beständigkeit | <p><u>Lieferfarben:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>grau</td> <td>gr</td> <td>Farb-Nr. 1</td> </tr> <tr> <td>schwarz</td> <td>sw</td> <td>Farb-Nr. 2</td> </tr> </table> | grau | gr | Farb-Nr. 1 | schwarz | sw | Farb-Nr. 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Schutzart: IP 50 - Temperatur: -40°C bis +135°C (3000h) - -40°C bis +150°C (240h) - Flammschutz: UL94: V2, n. FMVSS 302: selbstverl. |
| grau | gr | Farb-Nr. 1 | | | | | | |
| schwarz | sw | Farb-Nr. 2 | | | | | | |



Art.-Nr. <small>mit Farb-Nr. 1/2</small>	NW <small>Nennweite</small>	ØA <small>mm</small>	ØI <small>mm</small>	Biegeradius <small>mm</small>	VE <small>m</small>	Netto € pro Meter		
						Schnittlänge	ab 1 VE	ab 3 VE
W0870-1/2	70	79,2	66,5	170,0	25	6,90	5,90	5,50
W0895-1/2	95	106,0	91,0	225,0	25	10,50	8,17	7,78