

# ELITE Quick



Hutmutter: Polyamid PA6 V-2  
 Zwischenstützen: Polyamid PA6 V-2  
 Dichtring: CR/NBR  
 Formdichtung: NBR/PTFE  
 Gewinde: Metrisch

Erhältlich in:



Silbergrau  
RAL 7001



Lichtgrau  
RAL 7035



Schwarz  
RAL 9005

## EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP68  
 Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

- Kein Innengewinde erforderlich
- Problemloser Ein- & Ausbau von einer Seite
- Für Wandstärken von 1 - 4 mm einstellbar
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Für Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- Integrierte Zugentlastung



Art.-Nr.	A	ØC /mm	SW1	SW2	Di /mm	H /mm	T /mm	VE
Farbnr. -1/2/3	Gewinde	Klemmber.	Schlüsselw.	Schlüsselw.	Bohrung	Höhe	Wandstärke	Stück
<b>Mit metrischem Gewinde</b>								
25416-1/2/3	M16x1,5	5 - 10	24	20	16,1-16,3	38,5	1 - 4	50
25420-1/2/3	M20x1,5	8 - 13	26	24	20,1-20,4	42,5	1 - 4	50
25425-1/2/3	M25x1,5	11 - 17	32	29	25,1-25,4	48,0	1 - 2,5	25
25432-1/2/3	M32x1,5	15 - 21	42	36	32,1-32,4	58,5	1 - 4	25

