



AUFBAU

Kunststoffverschraubung SKR



Die preisgünstige Rundkopfverschraubung

Material:		EIGENSCHAFTEN	
Material:	Formstoff, silikon- und halogenfrei	Farbe:	Grau gesprenkelt
Schutzart:	IP68		• Feste Zugentlastung
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C		• Wasserdicht

Art.-Nr.	A Gewinde	ØC in mm Klemmbereich	L in mm Gewindelänge	VE Stück
Mit metrischem Gewinde				
25212-4	M12x1,5	3 - 6	8,0	100
25216-4	M16x1,5	5 - 10	8,0	100
25220-4	M20x1,5	7 - 12	9,0	100
25225-4	M25x1,5	10 - 16	11,0	50
25232-4	M32x1,5	11 - 21	11,0	25
25240-4	M40x1,5	17 - 28	11,0	10
Mit PG-Gewinde				
25507	PG 7	4 - 6,5	8,0	100
25509	PG 9	4,5 - 8	8,0	100
25511	PG 11	6 - 10	8,0	100
25513	PG 13,5	6,5 - 12	9,0	100
25516	PG 16	11 - 14	10,0	100
25521	PG 21	14 - 18	11,0	50
25529	PG 29	18 - 24	11,0	50