

Kabeldurchführungsleiste KADL

AUFBAU

Leisten: Polyamid PA6 GF25 V-0
Dichtung: TPE

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP65
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
Einfache Montage bei Wandstärken von 1,5 bis 2,0 mm durch Einrasten. Bei Wandstärken über 2,0 mm kann die KADL angeschraubt werden.

VORTEILE

- Werkzeugfreie Anschlusstechnik zum Verkabeln von Anlagen
- Einführen von konfektionierten Leitungen mit Stecker in Gehäuse
- Individuelle Auswahl der Tüllen, Tüllen-Klemmbereich bis 2mm
- Hohe Packungsdichte
- Zugentlastung für die Leitungen
- Modularer Aufbau, problemlose Nachrüstungen und Anpassungen
- Erweiterungen durch zusätzliche Leistenmittelteile



Art.-Nr.	Lochmaß	L	L1	H	H1	S	S1	S2	S3	Di	VE
	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	Stück
Leistenset ohne Tüllen											
KDL-5K	125 x 35	153,0	63,0	32,3	8,9	125	35	140	50	7,0	1
KDL-10K	125 x 57,5	153,0	85,5	32,3	8,9	125	57,5	140	72,5	7,0	1
KDL-15K	125 x 80	153,0	108	32,3	8,9	125	80	140	95	7,0	1
KDL-20K	125 x 102,5	153,0	130,5	32,3	8,9	125	102,5	140	117,5	7,0	1
KDL-25K	125 x 125	153,0	153	32,3	8,9	125	125	140	140	7,0	1

