

Tüllen TKADL

Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL

AUFBAU

Material: TPE TPV

VORTEILE

- Werkzeugfreie Montage
- Problemlose Nachrüstungen und Anpassungen

EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

- Zugentlastung für Leitungen von 3-16 mm \varnothing
- Klemmbereich pro Tülle bis 2mm



| Art.-Nr. | $\varnothing C$ in mm | L in mm | H in mm in mm | Da in mm | VE Stück |
|---|-------------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Tüllen für Kabeldurchführungsleiste KADL | | | | | |
| TK-3-5 | 3 - 5 | 20,0 | 33,0 | 22,2 | 10 |
| TK-5-7 | 5 - 7 | 20,0 | 33,0 | 22,2 | 10 |
| TK-7-9 | 7 - 9 | 20,0 | 33,0 | 22,2 | 10 |
| TK-9-11 | 9 - 11 | 20,0 | 33,0 | 22,2 | 10 |
| TK-11-13 | 11 - 13 | 20,0 | 33,0 | 22,2 | 10 |
| TK-13-15 | 13 - 15 | 20,0 | 33,0 | 22,2 | 10 |
| TK-15-16 | 15 - 16 | 20,0 | 33,0 | 22,2 | 10 |
| TK-G | geschlossen (o. Schlitz/Bohrung) | 20,0 | - | 22,2 | 10 |

