

ELITE RD-T



AUFBAU

Hutmutter: Polyamid PA6 V-2
 Zwischenstutzen: Polyamid PA6 V-2
 Dichtring: NBR/SBR, geschlitzt
 Gewinde: Metrisch DIN EN 60423

VORTEILE

- Durch den geschlitzten Dichtring können Kabel und Leitungen mit fest montierten Steckern (z.B. RJ-45, USB, etc.) einfach und sicher installiert werden
- Geeignet für Rundstecker mit Durchmesser bis 17mm und Rechteckstecker mit Diagonale bis 16,5mm
- Integrierte Zugentlastung
- Großer Dicht- und Klemmbereich


EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP65
 Temp.bereich: -20°C bis +70°C (dynam.)
 -40°C (statisch, kurzzeitig)

Erhältlich in:

Art.Nr.+
-3

Schwarz
RAL 9005



Art.-Nr.	A	ØC in mm	L in mm	H in mm	SW	VE
mit Farbnr. -1/2/3	Gewinde	Klemmbereich	Gewindelänge	Höhe	Schlüsselweite	Stück
Mit metrischem Gewinde						
351000/25-T-1/2/3	M25	3,0 - 8,0	8,0	43,0	29	50