

Kunststoff-Winkel KW



AUFBAU

Material: Polyamid PA6 GF25

- 90°-Winkel
- Auflagefläche im Innengewinde für Druck- und Dichtring

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: max. IP68 (nur in Kombination mit passendem Zubehör)

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Lieferfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Art.-Nr.	A Gewinde	L /mm Gew.länge	B /mm Breite	H /mm Höhe	Di /mm Ø innen	SW Schlüsselw.	VE Stück
Mit metrischem Gewinde							
58116	M16x1,5	12,0	30,0	38,0	12,2	19	100
58120	M20x1,5	12,0	36,0	42,0	16,0	23	50
58125	M25x1,5	12,0	44,0	48,5	21,0	29	50
58132	M32x1,5	14,0	53,0	57,5	27,6	36	25
58140	M40x1,5	14,0	64,0	67,0	35,0	44	10
Mit PG-Gewinde							
58009	PG 9	11,0	-	30,0	11,5	-	100
58011	PG 11	11,0	-	33,0	14,5	-	50
58013	PG 13	11,5	-	35,5	16,0	-	50
58016	PG 16	11,5	-	38,5	18,5	-	50
58021	PG 21	13,0	-	46,0	24,0	-	25
58029	PG 29	15,0	-	59,0	32,0	-	10

