



Kunststoff-Reduktion KR





AUFBAU

- Material:** Polyamid, glasfaserverstärkt PA6 GF30
- Metrische Verschraubung nach DIN EN 60423
 - PG-Verschraubung nach DIN 40430

EIGENSCHAFTEN

- Schutzart:** max. IP68 (nur in Kombination mit passendem Zubehör)
- Temperaturbereich:** -30°C bis +100°C

Erhältlich in den Farben:



Art.-Nr.	A von Gewinde	B auf Gewinde	Form	L /mm Gew.länge	H /mm Höhe	SW Schlüsselw.	VE Stück
Mit metrischem Gewinde (auch in schwarz lieferbar: Art.-Nr. + '-sw')							
911612	M16x1,5	M12x1,5	A	8,0	12,0	24	50
912012	M20x1,5	M12x1,5	A	8,0	12,0	24	50
912016	M20x1,5	M16x1,5	A	8,0	12,0	24	50
912512	M25x1,5	M12x1,5	A	8,0	14,0	29	50
912516	M25x1,5	M16x1,5	A	8,0	14,0	29	50
912520	M25x1,5	M20x1,5	A	8,0	14,0	29	50
913212	M32x1,5	M12x1,5	A	10,0	16,0	36	50
913216	M32x1,5	M16x1,5	A	10,0	16,0	36	50
913220	M32x1,5	M20x1,5	A	10,0	16,0	36	50
913225	M32x1,5	M25x1,5	A	10,0	16,0	36	50
914016	M40x1,5	M16x1,5	A	10,0	16,0	46	25
914020	M40x1,5	M20x1,5	A	10,0	16,0	46	25
914025	M40x1,5	M25x1,5	A	10,0	16,0	46	25
914032	M40x1,5	M32x1,5	A	10,0	16,0	46	25
915020	M50x1,5	M20x1,5	A	12,0	18,0	55	25
915025	M50x1,5	M25x1,5	A	12,0	18,0	55	25
915032	M50x1,5	M32x1,5	A	12,0	18,0	55	25
915040	M50x1,5	M40x1,5	A	12,0	18,0	55	25
916325	M63x1,5	M25x1,5	A	12,0	18,0	68	25
916332	M63x1,5	M32x1,5	A	12,0	18,0	68	25
916340	M63x1,5	M40x1,5	A	12,0	18,0	68	25
916350	M63x1,5	M50x1,5	A	12,0	18,0	68	25
Mit PG-Gewinde (auch in schwarz lieferbar: Art.-Nr. + '-sw')							
907	PG 9	PG 7	B	8,0	20,5	19	50
1107	PG 11	PG 7	A	8,0	14,0	22	50
1109	PG 11	PG 9	B	8,0	22,5	22	50
1307	PG 13,5	PG 7	A	9,0	15,0	24	50
1309	PG 13,5	PG 9	A	9,0	15,0	24	50
1311	PG 13,5	PG 11	B	9,0	24,0	24	50
1609	PG 16	PG 9	A	10,0	16,0	27	50
1611	PG 16	PG 11	A	10,0	16,0	27	50
1613	PG 16	PG 13,5	B	10,0	27,0	27	50
2111	PG 21	PG 11	A	11,0	16,0	32	25
2113	PG 21	PG 13,5	A	11,0	16,0	32	25
2116	PG 21	PG 16	A	11,0	16,0	32	25
2913	PG 29	PG 13,5	A	11,0	17,0	40	25
2916	PG 29	PG 16	A	11,0	17,0	40	25
2921	PG 29	PG 21	A	11,0	17,0	40	25
3616	PG 36	PG 16	A	Auf Anfrage			25
3621	PG 36	PG 21	A	13,0	19,0	50	25
3629	PG 36	PG 29	A	18,0	24,0	50	25
4221	PG 42	PG 21	A	18,0	24,0	55	25
4229	PG 42	PG 29	A	18,0	24,0	55	25
4236	PG 42	PG 36	A	18,0	24,0	55	25
4829	PG 48	PG 29	A	18,0	24,0	60	25
4836	PG 48	PG 36	A	14,0	20,0	60	25
4842	PG 48	PG 42	A	17,0	23,0	60	25