



Übergangsstutzen ZK





AUFBAU

Material: Polyamid, glasfaserverstärkt PA6 GF30
Gewinde: Metrisch nach DIN EN 60423
 PG nach DIN 40430

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: max. IP68 (nur in Kombination mit passendem Zubehör)
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
Lieferfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)



Art.-Nr.	A	B	L /mm	H /mm	Di /mm	SW	VE
	Von Gewinde	Auf Gewinde	Gew.länge	Höhe	Ø innen	Schlüsselw.	Stück
Von metrischem Gewinde auf PG-Gewinde							
101207	M12x1,5	PG 7	8,0	21,0	7,5	15	100
101209	M12x1,5	PG 9	11,0	23,5	8,0	19	100
101609	M16x1,5	PG 9	11,0	24,5	9,5	19	100
102011	M20x1,5	PG 11	11,0	26,5	11,0	22	100
102013	M20x1,5	PG 13,5	11,0	26,0	13,0	24	100
102016	M20x1,5	PG 16	11,0	28,0	14,5	27	100
102516	M25x1,5	PG 16	11,0	29,0	15,5	27	50
102521	M25x1,5	PG 21	11,0	31,0	19,5	32	50
103221	M32x1,5	PG 21	10,0	25,0	20,5	36	25
103229	M32x1,5	PG 29	11,0	33,0	26,5	42	25
104029	M40x1,5	PG 29	11,0	34,0	28,0	42	10
105036	M50x1,5	PG 36	11,0	37,0	34,0	53	10
105042	M50x1,5	PG 42	11,0	39,0	40,0	60	10
106348	M63x1,5	PG 48	11,0	40,0	45,0	65	10
Von PG-Gewinde auf metrisches Gewinde							
110712	PG 7	M12x1,5	8,0	20,0	10,5	15	100
110716	PG 7	M16x1,5	8,0	20,0	10,5	20	100
110912	PG 9	M12x1,5	8,0	20,0	10,5	19	100
110916	PG 9	M16x1,5	8,0	20,0	10,5	20	100
110920	PG 9	M20x1,5	8,0	20,0	10,5	24	100
111116	PG 11	M16x1,5	8,0	20,0	13,5	22	100
111120	PG 11	M20x1,5	8,0	20,0	13,5	24	100
111316	PG 13,5	M16x1,5	9,0	21,0	15,0	24	100
111320	PG 13,5	M20x1,5	9,0	21,0	15,0	24	100
111325	PG 13,5	M25x1,5	9,0	21,5	15,0	30	100
111620	PG 16	M20x1,5	10,0	22,0	17,5	27	100
111625	PG 16	M25x1,5	10,0	22,5	17,5	30	50
112125	PG 21	M25x1,5	11,0	23,5	22,5	33	50
112132	PG 21	M32x1,5	11,0	25,5	22,5	37	50
112932	PG 29	M32x1,5	11,0	25,5	30,5	42	50
112940	PG 29	M40x1,5	11,0	25,5	30,5	45	50