

# Gegenmutter GM



## AUFBAU

Material: Polyamid, glasfaserverstärkt  
PA6 GF30

Gewinde: Metrisch n. DIN EN 60423  
PG nach DIN 40430

- Auch mit Bund lieferbar:  
Art.-Nr. + -B

## EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

Erhältlich in:



Silbergrau  
RAL 7001



Lichtgrau  
RAL 7035



Schwarz  
RAL 9005



Art.-Nr. mit Farbnr. -1/2/3	A Gewinde	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
<b>Mit metrischem Gewinde (mit Bund: Art.-Nr. + -B)</b>				
85112	M12x1,5	5,0	17	100
85116	M16x1,5	5,0	22	100
85120	M20x1,5	6,0	26	100
85125	M25x1,5	6,0	32	100
85132	M32x1,5	7,0	41	100
85140	M40x1,5	7,0	50	50
85150	M50x1,5	8,0	60	50
85163	M63x1,5	8,0	75	50
<b>Mit PG-Gewinde nach DIN 46 320</b>				
35007	PG 7	5,0	19	100
35009	PG 9	5,0	22	100
35011	PG 11	5,0	24	100
35013	PG 13,5	6,0	27	100
35016	PG 16	6,0	30	50
35021	PG 21	7,0	36	50
35029	PG 29	7,0	46	50
35036	PG 36	8,0	60	25
35042	PG 42	8,0	65	25
35048	PG 48	8,0	70	25
Auch lieferbar mit Bund (Art.-Nr. -B)				

