

# Halbverschraubung HKZ mit Zugentlastung



## AUFBAU

Material: Polyamid PA6.6  
Schrauben: Stahl, verzinkt  
Gewinde: Metrisch n. DIN EN 60423  
PG nach DIN 40430

## EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C  
Lieferfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)  
• Hohe Zugentlastung durch  
Zugentlastungsschelle



Art.-Nr.	A Gewinde	ØC /mm Klemmber.	L /mm Gew.länge	H /mm Höhe	Di /mm Ø Innen	SW1 Schlüsselw.	VE Stück
Mit metrischem Gewinde							
25916	M16x1,5	4,0 - 11,3	8,5	23,0	11,5	19	100
25920	M20x1,5	4,5 - 14,3	10,0	27,0	14,5	23	100
25925	M25x1,5	6,0 - 17,9	12,9	36,5	18,1	32	100
25932	M32x1,5	7,5 - 24,5	16,9	45,9	24,7	42	50
Mit PG-Gewinde							
27309	PG 9	4,5 - 11	8,5	23,0	11,5	19	25
27311	PG 11	5 - 13	9,0	25,0	13,5	21	25
27313	PG 13,5	5 - 14	10,0	27,0	14,5	23	25
27316	PG 16	6 - 16	10,0	29,0	16,5	25	25
27321	PG 21	7 - 18	12,9	36,5	18,5	32	10
27329	PG 29	8 - 24	16,9	45,9	24,5	42	10

