

Kabelverbindungsmuffe KVM




AUFBAU

Muffe /	PA PA66 GF V-0,
Klemmenhalter:	GWT 960°
Flachdichtungen:	Silikonkautschuk
Dichtringe:	CR/NBR und TPE, zweiteilig
Buchsenklemmen:	Messing vernickelt, nach EN 60998-2-1, mit Schraubanschluss
Schrauben:	Stahl verzinkt, M3
Kabelempfehlung:	z.B. H05SS-F

EIGENSCHAFTEN

Schutzart:	IP 68
Temperaturbereich:	-25°C bis +85°C
Bemessungsspannung:	250 V bis 450 V
Bemessungsstrom:	32 A
Nennquerschnitt:	1,5 mm ² - 4,0 mm ²
Prüfnorm:	EN 60998-1, EN 60529
Prüfbericht:	ENEC03 IMQ CA02.01889 (KVM2)
Prüfbericht:	ENEC03 IMQ CA02.03009 (KVM3)
Lieferfarbe:	Schwarz (RAL 9005)



Art.-Nr.	A	Kabel-Ø	Polzahl	L /mm	B /mm	SW	VE
	Gewinde	in mm		Gew.länge	Höhe	Schlüsselw.	Stück
Kabelverbinder KVM2							
KVM20	M20	5 - 13	3	115,0	26,5	24	1
KVM25	M25	8 - 17	5	130,0	32,0	29	1
T-Stück KVM3							
KVM21	M20	5 - 13	3	116,0	92,0	24	1
KVM26	M25	8 - 17	5	121,0	92,0	29	1
Auf Anfrage: 2-polige und 6-polige Ausführungen, 90°-Winkel							

