



# Atmungsaktive Kabelverschraubung AKV



## AUFBAU

Grundkörper: Polyamid  
 Membran: ePTFEv  
 Dichtung: EPDM

## EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP68 / IP69  
 Temp.bereich: -40°C bis +100°C

## VORTEILE

- Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem Element
- Minimierte Kondenswasserbildung und somit Reduzierung von Betriebsausfällen und aufwändigen Reparaturen
- Keine Tropföcher, welche die Schutzart herabsetzen
- Keine teure und wartungsintensive Belüftungselektrik



Lichtgrau  
RAL 7035



Schwarz  
RAL 9005

Art.-Nr. mit Farbnr. -1/3	A Gewinde	ØC in mm Klemmbereich	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
<b>Mit metrischem Gewinde</b>						
26316-1/3	M16x1,5	4,5 - 10	9,0	37 - 43	20	1
26320-1/3	M20x1,5	6 - 13	10,0	41 - 50	24	1
26325-1/3	M25x1,5	9 - 17	10,0	45 - 54	29	1
26332-1/3	M32x1,5	13 - 21	12,0	49 - 58	36	1
26340-1/3	M40x1,5	16 - 28	12,0	52 - 65	46	1

Auf Anfrage: Staffel-Nettopreise - Infotelefon: +49 (0)9120 / 6429