

# Favorit-Verschraubung DZH

## mit Zugentlastung und Zwischenstutzen



### AUFBAU

- Material: Messing CuZn39Pb3,  
galvanisch vernickelt
- Dichtring: SBR/NBR
- Mit Sechskant-Zwischenstutzen
  - Zugentlastungsschelle mit  
Edelstahlschrauben

### EIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP 54
- Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

Art.-Nr.	A	ØC in mm	L in mm	H in mm	SW1	SW2	VE
	Gewinde	Klemmbereich	Gewindelänge	Höhe	Schlüsselweite	Schlüsselweite	Stück
<b>Mit metrischem Gewinde</b>							
55512-F	M12x1,5	5,5 - 8	6,0	35,5	17	20	25
55516-F	M16x1,5	6 - 11,5	6,0	37,0	20	24	25
55520-F	M20x1,5	6 - 11,5	6,5	37,5	22	24	25
55521-F	M25x1,5	8 - 11,5	6,5	38,5	22	27	25
55525-F	M32x1,5	8,5 - 15	7,0	40,5	27	30	25
55526-F	M40x1,5	12 - 19	7,0	44,5	30	34	25
55532-F	M50x1,5	17 - 27	8,0	51,0	40	46	10
55540-F	M63x1,5	17 - 27	8,0	51,0	43	46	5
<b>Mit PG-Gewinde</b>							
55109-F	PG 9	6 - 8,5	6,0	35,5	17	20	50
55111-F	PG 11	7,5 - 11,5	6,0	37,0	20	24	25
55113-F	PG 13,5	8,5 - 13	6,5	38,5	22	27	25
55116-F	PG 16	9,5 - 15	6,5	40,0	24	30	25
55121-F	PG 21	12 - 19	7,0	45,0	30	34	25
55129-F	PG 29	16,5 - 27	8,0	51,0	40	46	10

