

# Druckschraube DZ mit Zugentlastungsbügel



## AUFBAU

- Material: Messing CuZn39Pb3,  
galvanisch vernickelt
- Mit Sechskant-Zwischenstutzen
  - Zugentlastungsschelle mit  
Edelstahlschrauben

## EIGENSCHAFTEN

- Schutzart: max. IP68 (nur in Kombination  
mit passendem Zubehör)
- Temperaturbereich : -60°C bis + 200°C



Art.-Nr.	A	ØC in mm	L in mm	H in mm	Di in mm	SW	VE
	Gewinde	Klemmbereich	Gewindelänge	Höhe		Schlüsselweite	Stück
<b>Mit PG-Gewinde</b>							
55009	PG 9	6 - 8,5	6,0	17,0	8,5	17	50
55011	PG 11	7,5 - 12	6,0	17,5	12	20	50
55013	PG 13,5	8,5 - 13,5	6,5	18,5	13,5	22	25
55016	PG 16	9,5 - 15,5	6,5	18,5	15,5	24	25
55021	PG 21	12 - 20,5	7,5	21,5	20,5	30	25
55029	PG 29	16,5 - 29,5	8,0	24,5	29,5	42	10
55036	PG 36	29 - 40,5	9,5	auf Anfrage		50	10
55042	PG 42	34 - 45	10,0	auf Anfrage		57	5
55048	PG 48	39 - 50	11,5	auf Anfrage		64	5

