

Winkel WZ



AUFBAU

Material: Zinkdruckguss, galv. vernickelt
 Feststellmutter (nur metr.):
 Messing, galvanisch vernickelt

- Innengewinde mit Auflagefläche für Druckring und Dichtring

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: max. IP68 (nur in Kombination mit passendem Zubehör)
 Temperaturbereich: -20°C bis + 100°C

- Bei engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße



Art.-Nr.	A/B Gewinde	Di in mm Klemmbereich	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Gewinde						
651216	M16x1,5	12,2	16,0	38,0	22	50
651220	M20x1,5	16,0	16,0	42,0	26	50
651225	M25x1,5	21,0	16,5	48,5	34	25
651232	M32x1,5	27,6	18,5	57,5	40	25
651240	M40x1,5	35	19,0	67,0	50	10
Mit PG-Gewinde						
651109	PG 9	11,5	6,0	25,0	rund	50
651111	PG 11	14,3	6,0	28,0	rund	50
651113	PG 13,5	16,0	6,5	30,5	rund	25
651116	PG 16	18,5	6,5	33,5	rund	25
651121	PG 21	23,8	6,8	38,8	rund	10
651129	PG 29	32	8,0	52,0	rund	10

