

Reduktion MR

Gerädelt



AUFBAU

Material: Messing, galvanisch vernickelt (Cu2n39Pb3)
Nach DIN EN 60423

EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich: -60°C bis +200°C
Schutzart: max. IP68 (nur in Kombination mit passendem Zubehör)



Art.-Nr.	A Gewinde	B Gewinde	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW/Da* Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Standardgewinde						
921612	M16x1,5	M12x1,5	6,0	8,5	20	100
922012	M20x1,5	M12x1,5	6,5	9,0	24	100
922016	M20x1,5	M16x1,5	6,5	9,0	24	50
922516	M25x1,5	M16x1,5	7,0	10,0	30	50
922520	M25x1,5	M20x1,5	7,0	10,0	30	50
923220	M32x1,5	M20x1,5	8,0	11,5	39	25
923226	M32x1,5	M25x1,5	8,0	11,5	39	25
924025	M40x1,5	M25x1,5	9,0	12,5	50	25
924032	M40x1,5	M32x1,5	9,0	12,5	50	25
925032	M50x1,5	M32x1,5	10,0	14,0	57	10
925040	M50x1,5	M40x1,5	10,0	14,0	57	10
926340	M63x1,5	M40x1,5	10,0	14,0	70	10
926350	M63x1,5	M50x1,5	10,0	14,0	70	10
Mit PG-Gewinde						
20907	PG 9	PG 7	6,0	8,5	17	100
21107	PG 11	PG 7	6,0	8,5	20	100
21109	PG 11	PG 9	6,0	8,5	20	100
21307	PG 13,5	PG 7	6,5	9,0	22	50
21309	PG 13,5	PG 9	6,5	9,0	22	50
21311	PG 13,5	PG 11	6,5	9,0	22	50
21607	PG 16	PG 7	6,5	9,5	24	50
21609	PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	50
21611	PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	50
21613	PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	50
22111	PG 21	PG 11	7,0	10,0	30	25
22113	PG 21	PG 13,5	7,0	10,0	30	25
22116	PG 21	PG 16	7,0	10,0	30	25
22913	PG 29	PG 13,5	8,0	11,5	39	25
22916	PG 29	PG 16	8,0	11,5	39	25
22921	PG 29	PG 21	8,0	11,5	39	25
23616	PG 36	PG 16	9,0	12,5	50	25
23621	PG 36	PG 21	9,0	12,5	50	25
23629	PG 36	PG 29	9,0	12,5	50	25
24221	PG 42	PG 21	10,0	14,0	57	10
24236	PG 42	PG 36	10,0	14,0	57	10
24829	PG 48	PG 29	10,0	14,0	64	10
24842	PG 48	PG 42	10,0	14,0	64	10

Auf Anfrage: Auch als Sechskant-Reduktion erhältlich

