

# Verschlusschraube BL



## AUFBAU

Material: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt  
 • Metrisches Gewinde und ab PG 29 mit Einstich für O-Ring



## EIGENSCHAFTEN

Schutzart: bis IP54, mit O-Ring IP68  
 Temperaturbereich: -60°C bis + 200°C



Art.-Nr.	A Gewinde	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	Da/SW Schlüsselweite	VE Stück
<b>Runde Verschlusschraube mit metrischem Gewinde</b>					
35612	M12	5,0	8,0	16	100
35616	M16	6,0	9,0	20	100
35620	M20	6,5	9,5	24	100
35625	M25	7,0	11,0	28	100
35632	M32	8,0	12,0	35	50
35640	M40	8,0	12,0	45	50
35650	M50	9,0	15,0	55	10
35663	M63	10,0	16,0	68	10
35675	M75	11,0	17,0	80	10
<b>Runde Verschlusschraube mit PG-Gewinde</b>					
35207	PG7	5,0	8,0	14	100
35209	PG9	6,0	9,0	17	100
35211	PG11	6,0	9,0	20	100
35213	PG13	6,5	9,5	22	100
35216	PG16	6,5	9,5	24	50
35221	PG21	7,0	11,0	30	50
35229	PG29	8,0	12,0	39	50
35236	PG36	9,0	15,0	50	25
35242	PG42	10,0	16,0	57	10
35248	PG48	10,0	16,0	64	10
<b>Sechskant-Verschlusschraube mit metrischem Gewinde</b>					
35612-S	M12	7,0	10,0	14	50
35616-S	M16	7,0	10,0	17	50
35620-S	M20	7,0	10,0	23	50
35625-S	M25	8,0	11,5	29	20
35632-S	M32	8,5	12,5	39	20
35640-S	M40	8,5	12,5	45	20
35650-S	M50	9,5	14,5	58	10
35663-S	M63	10,5	17,5	70	5
35675-S	M75	11,5	19,5	80	1
<b>Sechskant-Verschlusschraube mit PG-Gewinde</b>					
35207-S	PG7	5,0	8,0	14	100
35209-S	PG9	6,0	9,0	17	100
35211-S	PG11	6,0	9,0	19	100
35213-S	PG13	6,5	9,5	21	100
35216-S	PG16	6,5	9,5	23	100
35221-S	PG21	7,0	11,0	29	50
35229-S	PG29	8,0	12,0	39	50
35236-S	PG36	9,0	14,0	50	10
35242-S	PG42	10,0	15,0	58	5
35248-S	PG48	11,0	17,0	64	5

Auf Anfrage mit montiertem O-Ring (Art.-Nr. + -O)



Dieser Artikel ist auch in bleifreiem  
 Messing erhältlich - siehe Seite 52