

Erweiterung ME-ATEX



AUFBAU

Material: Messing CuZn39Pb3,
galv. vernickelt
O-Ring: Nitrilkautschuk NBR

EIGENSCHAFTEN

Gerätegruppe: II
Kategorie/Zone: 2G, 2D und 3G
1, 2, 21, 22
Zündschutzart: Ex e, erhöhte Sicherheit
Ex tD A21, Schutz d. Gehäuse
Schutzart: max. IP68 (nur mit ent. Zubehör)
Prüfnorm: EN 60079-0 / ...-7
EN 61241-0 / ...-1
EG-Prüfb.: DMT 99 ATEX E016
Temperaturb.: -40°C bis +85°C



Art.-Nr.	A Gewinde	B Gewinde	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Gewinde						
921216-EX	M12	M16	5,0	16,0	18	25
921620-EX	M16	M20	5,0	16,5	22	25
922025-EX	M20	M25	6,0	18,5	27	25
922532-EX	M25	M32	7,0	20,5	34	10
923240-EX	M32	M40	8,0	23,5	42	5
924050-EX	M40	M50	8,0	30,0	52	1
925063-EX	M50	M63	9,0	32,5	65	1

