

Polyflex Wellrohr Standard



AUFBAU

Material: Polyamid 6, selbstverlöschend

- Kein Unterwickelband bei Verzweigungen und Kabelenden erforderlich
- UV-beständig
- Halogenfrei

EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Schutzart: IP50

Flammschutz: UL94: HB, n. FMVSS 302: <100mm/min.

Zulassungen: VDE, UL (Nr. E81472), CSA, GGVS



Art.-Nr. mit Farbnr. -1/2	ØA Gewinde	ØI in mm Klemmbereich	Biegeradius in mm	NW Nennweite	VE Stück
Mit PG-Gewinde					
W0607-1/2	11,7	8,4	15	8,5	50
W0609-1/2	13,0	9,9	20	10	50
W0611-1/2	15,7	12,2	30	12	50
W0612-1/2	15,8	12,7	35	13	50
W0616-1/2	21,2	16,6	45	17	50
W0622-1/2	25,4	21,3	50	22	50
W0621-1/2	28,9	23,2	55	23	50
W0629-1/2	34,5	29,0	65	29	25
W0636-1/2	42,4	36,0	90	37	25
W0648-1/2	54,0	47,7	100	50	25

Auf Anfrage: Auch als geschlitzte Ausführung erhältlich

Erhältlich in:



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarz
RAL 9005

