



Polyflex Wellrohr Robot



AUFBAU

Material: Polyamid 12, selbstverlöschend

- Hohe Zähigkeit
- Biegewechselbeständig
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hochflexibel
- Hohe Maßhaltigkeit

EIGENSCHAFTEN


Temp.ber.: -40°C bis +100°C (3000h)

Temp.ber.: -40°C bis +130°C (240h)

Schutzart: IP55

Flammschutz: UL94: HB, n. FMVSS 302: <100mm/min.

Material: UV-beständig und Halogenfrei



Erhältlich in:



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarz
RAL 9005

Art.-Nr. mit Farbnr. -1/2/3	ØA in mm Gewinde	ØI in mm Klemmbereich	Biegeradius in mm	NW Schlüsselweite	VE Stück
Mit PG-Gewinde					
W1206-1/2	10,0	6,9	-	15	50
W1207-1/2	11,7	8,4	12	19	50
W1209-1/2	13,0	9,9	15	24	50
W1211-1/2	15,7	12,2	22	30	50
W1212-1/2	15,8	12,7	-	36	50
W1213-1/2	18,5	14,2	30	46	50
W1216-1/2	21,2	16,6	27	55	50
W1217-1/2	25,4	21,4	-	66	50
W1221-1/2	28,3	23,2	45	36	50
W1229-1/2	34,5	29,0	50	46	25
W1236-1/2	42,4	36,0	80	36	25
W1248-1/2	54,0	47,7	100	46	25