

ELITE-ES V4A



IP

AUFBAU


Hutmutter & Zwischenstutzen: Edelstahl 1.4404, INOX 316L
 Lamelleneinsatz: Polyamid PA6
 Dichtring: Neopren
 O-Ring: Nitril

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP 68
 Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C
 Zulassungen: UL in Vorbereitung



Art.-Nr.	A Gewinde	ØC in mm Klemmbereich	L in mm Höhe	E in mm Gewindelänge	Höhe in mm	VE Stück
Mit metrischem Gewinde						
C5212105	M12	2,5 - 6,5	25	5	14 - 15	50
C5216105	M16	4,0 - 9,5	28	5	19	50
C5220105	M20	7,0 - 13,0	32	6	22	50
C5225105	M25	8,0 - 16,0	35	7	29 - 30	25
C5232105	M32	11,0 - 21,0	38	8	36	20
C5240105	M40	15,0 - 27,0	41	8	46	20
C5250105	M50	22,0 - 35,0	46	9	55	10
C5263105	M63	35,0 - 48,0	54	10	65 - 70	5
Mit metrischem Gewinde und reduziert						
C5212145	M12	1,5 - 5,0	25	5	14 - 15	50
C5216145	M16	2,5 - 7,0	28	5	19	50
C5220145	M20	4,0 - 10,0	32	6	22	50
C5225145	M25	5,0 - 13,0	35	7	29 - 30	20
C5232145	M32	7,0 - 17,0	38	8	36	20
C5240145	M40	10,0 - 22,0	41	8	46	20
C5250145	M50	17,0 - 29,0	46	9	55	10
C5263145	M63	28,0 - 40,0	54	10	65 - 70	5
Mit PG-Gewinde						
C5007105	PG7	2,5 - 6,5	25,0	5,0	15	50
C5009105	PG9	4,0 - 9,5	29,0	6,0	19	50
C5011105	PG11	6,0 - 11,5	30,0	6,0	20-21	50
C5013105	PG13	7,0 - 13,0	32,5	6,5	22-23	50
C5016105	PG16	8,0 - 15,0	34,0	6,5	26-24	50
C5021105	PG21	11,0 - 19,0	35,0	7,0	30	20
C5029105	PG29	16,0 - 26,0	38,0	8,0	41	20
C5036105	PG36	22,0 - 34,5	42,0	9,0	50	10
C5042105	PG42	27,0 - 40,0	47,0	10,0	60	5
C5048105	PG48	35,0 - 48,0	54,0	10,0	65	5
Mit PG-Gewinde und reduziert						
C5007145	PG7	1,5 - 5,0	25,0	5,0	15	50
C5009145	PG9	2,5 - 7,0	29,0	6,0	19	50
C5011145	PG11	3,0 - 8,5	30,0	6,0	20-21	50
C5013145	PG13	4,0 - 10,0	32,5	6,5	22-23	50
C5016145	PG16	5,0 - 12,0	34,0	6,5	26-24	50
C5021145	PG21	8,0 - 16,0	35,0	7,0	30	20
C5029145	PG29	11,0 - 21,0	38,0	8,0	41	20
C5036145	PG36	16,0 - 28,0	42,0	9,0	50	10
C5042145	PG42	22,0 - 34,0	47,0	10,0	60	5
C5048145	PG48	28,0 - 40,0	54,0	10,0	65	5



VORTEILE

- Integrierte Zugentlastung
- Großer Dicht- und Klemmbereich
- Gas- und wasserdicht
- Montagefreundlich
- Besonders geeignet für Lebensmittel und Windkraft
- Dichtung in Normal- oder Reduzier-Ausführung erhältlich
- Auf Anfrage auch als EMV-Ausführung erhältlich