

Verschlusschraube BL Bleifrei




AUFBAU

Material: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
 • Metrisches Gewinde mit Einstich für O-Ring

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: bis IP54, mit O-Ring IP68
 Temperaturbereich: -60°C bis + 200°C



Art.-Nr.	A Gewinde	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	Da/SW Schlüsselweite	VE Stück
Runde Verschlusschraube mit metrischem Gewinde					
35612-Y	M12	4,5	7,5	16	100
35616-Y	M16	5,0	8,0	20	100
35620-Y	M20	6,0	9,0	24	100
35625-Y	M25	6,5	9,5	28	100
35632-Y	M32	7,0	11,0	35	50
35640-Y	M40	8,0	12,0	45	50
35650-Y	M50	9,0	15,0	55	10
35663-Y	M63	10,0	16,0	68	10
35675-Y	M75	11,0	17,0	80	10
Runde Verschlusschraube mit metrischem Gewinde und O-Ring					
35612-Y-O	M12	5,0	8,0	16	100
35616-Y-O	M16	6,0	9,0	20	100
35620-Y-O	M20	6,5	9,5	24	100
35625-Y-O	M25	7,0	11,0	28	100
35632-Y-O	M32	8,0	12,0	35	50
35640-Y-O	M40	8,0	12,0	45	50
35650-Y-O	M50	9,0	15,0	55	10
35663-Y-O	M63	10,0	16,0	68	10
35675-Y-O	M75	11,0	17,0	80	10